

АЛЬФА 1.5 Страховочная привязь. Размер: 1

1 919 руб.

Арт. 174791

* Указанные цены действуют для региона Кемерово при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 0.84

Объем 1 ед.: 0.00264 (м3)

Страховочная привязь "Альфа 1.5", размер 1

Назначение:

Базовая страховочная привязь для защиты от падения с высоты в составе страховочных систем; допускается применение как компонент системы удержания от падения. Применяется при работе в опорном пространстве.

Конструктивные особенности:

Страховочные и удерживающие точки:

Фронтальная точка выполнена в виде двух текстильных коушей на груди и требует дополнительной блокировки между собой соединительным элементом класса Q (A/2). На спине предусмотрена страховочная точка с регулировкой по высоте перемещением пластикового перегона вдоль лент; страховочные точки имеют маркировку буквой «А».

Конструктивные элементы:

Высота страховочной точки на спине регулируется перемещением пластикового перегона вдоль лент, расположенных на спине. Предусмотрены индикаторы рывка для контроля состояния привязи после возможной динамической нагрузки.

Регулировка и эргономика:

Реализована простая регулировка с помощью 3-х пряжек для подгонки привязи под пользователя.

Материалы и конструктивные решения:

Ленты и нити выполнены из однородных синтетических волокон; прочность на разрыв синтетического волокна — не менее 0,6 Н/текс, силовые швы выполнены нитями контрастного оттенка для визуального контроля, ленты изготовлены с включением световозвращающей нити.

Ширина основных лент — не менее 43 мм. Металлические элементы изготовлены из высокопрочной стали с устойчивым антикоррозийным цинковым покрытием; применяются стальные разъёмные пряжки из двух элементов.

Соответствие стандартам:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Преимущества:

Фронтальная точка А/2 в виде двух текстильных петель задаёт однозначную схему подключения при обязательной блокировке соединительным элементом, что помогает поддерживать корректную конфигурацию страховочной системы. Регулировка спинной точки по высоте позволяет подстроить положение присоединения под пользователя и рабочую одежду, снижая влияние экипировки на доступ к точке крепления.

Контрастные силовые швы и индикаторы рывка упрощают визуальный контроль состояния изделия после нагрузочной ситуации и при регламентных осмотрах.

Сферы применения:

Работы в опорном пространстве, строительно-монтажные операции на высоте, задачи с применением страховочных систем и удержания от возможного падения.